



NOUVEAUTÉ CAMÉRA DE RECUL

CAMERA DE RECUL SUR SUPPORT DE PLAQUE AVEC ECRAN 5"

Une caméra de recul couleur et écran 5" avec vision infrarouge et fonction image réelle ou miroir. La caméra est directement intégrée dans le support de plaque ce qui rend l'intégration de celle-ci presque invisible et design.

Ce produit accepte toutes les plaques d'immatriculation au format européen (sans bandeau publicitaire sur le bas de la plaque).

Vous pouvez la brancher sur un écran spécifique ou sur votre autoradio si celui-ci à une entrée vidéo.



Caractéristiques Techniques

Caméra

Capteur	: 1/4" CCD Couleur
Angle de vision	: 180°
Système Couleur	: PAL / NTSC
Résolution Effective	: 512 x 492 pixels
Lignes TV	: 420
Objectif	: 1.75 mm(P) / 1.75 mm(N) F = 2.5
Obturation Electronique	: 1/60 / 1/50 ~ 1/10.000 sec
Balance des Blancs	: Auto
Contrôle du Gain Automatique	: Auto
Vision Nocturne	: Oui
IR Distance	: 3-5 Mètres
Nombre de Leds	: 4 Leds IR
Sensibilité	: 0 Lux
Étanchéité	: IP67
Sortie Vidéo	: 1.0 vp_p - 75 Ohms
Connectique	: 1 câble 4 pins étanche à visser 10m
Température de Fonctionnement	: -20°C + 70°C - RH 95% max
Consommation	: 120mA Max
Alimentation	: DC 12V
Poids	: 220 g
Coloris	: Noir

Ecran

Ecran	: 5" TFT-LCD 2,4 Ghz
Système Couleur	: PAL / AUTO / N443 / N358
Luminosité	: 400cd/m2
Contraste	: 350:1
Dot pitch	: 0.321(H) x 0.3185(V)
Angle de vue	: Haut : 15 / Bas : 35 G/D : 50
Haut parleur	: Inclus
Température de fonctionnement	: -20~+70°C RH90%
Tensions d'alimentation	: Batterie automobile (12-32V), Adaptateur automobile ou secteur (en option)
Consommation	: 8 Watts environ
Entrées	: 3 Caméras
Sorties	: 1 Casque 1W
Dimensions	: 165 x 126 mm
Poids	: 300 g
Coloris	: Noir



75044

CAMÉRA DE RECUL

SOFARE

11 Boulevard des Martyrs de Châteaubriant
BP 64-95101 Argenteuil Cedex
info@sofare.fr - www.sofare.fr
Tél. : 01 30 25 79 00
Fax. : 01 30 25 46 46